

Jméno produktu: D2

Číslo položky: NELW 14052

Popis

Dobíjecí SMD LED inspekční svítilna se 250 lumeny, horní svítilnou 80 lumenů a CRI 95+

Specifikace

materiál pouzdra:	ABS, černý
čočka:	odolný PC, čirý (přední) / PMMA (horní)
ON / OFF spínač	TPR, černá
magnet	1 ks na opěrce, 2 ks v zadní části
otočný hák	Nylon, žlutý
světelný zdroj (SMD):	6 x 1,2 W (přední) / 1x 1 W (horní)
světelný tok (Lumen):	250 / 125 (přední) / 80 (horní)
teplota chromatičnosti:	6000 K
index podání barev:	CRI 95+ (přední)
stupeň krytí / třída:	IP54 / III
dynamická pevnost:	IK07
baterie:	1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová
nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port svítilny:	Micro USB
dobíjení / provoz:	3,5 h / 4 + 8 h (přední) a 10 h (horní)
indikátor nabíjení:	1 x LED na svítilně
pracovní teplota:	- 10 °C ... 40 °C
rozměry (Š x V x H):	48 x 200 x 30 mm
hmotnost:	180 g

Kódy a balení

EAN kód položky	5703296140522
kód celního sazebníku (EU)	8513100000

Obal

druh	kartonový box s potiskem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):	62 x 240 x 35 mm
hmotnost (cca)	52 g

Hlavní rysy

Praktická svítilna s polohovatelnou magnetickou opěrkou

Nabíjecí

Indikátor nabíjení (1 x LED), červená = nabíjení / zelená = plně nabitá

Režimy spínání: horní svítilna, přední svítilna 50%, přední svítilna 100%, vypnut

Vysoký index podání barev (CRI 95+)

Přední inspekční svítilna a horní směrová svítilna

Silné pevné magnety, kryté pryží (nepoškrábe podklad)

Otočný závěsný hák, nylon

Upozornění na vybití baterie - přerušované světlo 5 min před úplným vybitím

Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení. Balení neobsahuje 230 V adaptér*.



(*) Doporučený nabíjecí adaptér je k dispozici jako příslušenství - výrobek č. CHG011 (EU)