

Jméno produktu: D6

Číslo položky: NELW 14056

Popis

Dobíjecí COB LED inspekční svítilna s 500 lumeny, horní svítilnou 140 lumenů a CRI 95+

## Specifikace

materiál pouzdra:	TPE pryž, ABS, černá
čočka:	odolný PC, čirý
ON / OFF spínač	TPE, černá
magnet	1 ks ve spodní části
otočný hák	Nylon, žlutý
světelný zdroj:	6 W COB (přední) / 3 W SMD (horní)
světelný tok (Lumen):	110, 220 nebo 500 (přední) / 140 (horní)
teplota chromatičnosti:	6000 K
index podání barev:	CRI 95+ (přední i horní)
stupeň krytí / třída:	IP65 / III
dynamická pevnost:	IK07
baterie:	1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová
nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port svítilny:	Micro USB
dobíjení / provoz:	4 h / 7,5 nebo 3,5 nebo 2 h (přední) a 5 h (horní)
indikátor nabíjení:	3 x LED na svítilně
pracovní teplota:	- 20 °C ... 50 °C
rozměry (Š x V x H):	60 x 230 x 40 mm
hmotnost:	380 g



## Kódy a balení

EAN kód položky	5703296140560
kód celního sazebníku (EU)	8513100000

## Obal

druh	kartonový box s potiskem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):	97 x 237 x 80 mm
hmotnost (cca)	60 g

## Hlavní rysy

Praktická svítilna s polohovatelnou magnetickou opěrkou  
 Nabíjecí  
 Indikátor nabíjení (3 x LED), 3 stupně nabití  
 Režimy spínání: horní svítilna, přední svítilna 20%, přední svítilna 45%, přední svítilna 100%, vypnuto  
 Vysoký index podání barev (CRI 95+)  
 Přední inspekční svítilna a horní směrová svítilna  
 Silné pevné magnety, kryté pryží (nepoškrábe podklad), Otočný závěsný hák (nylon)  
 Silikonové rozlišovací náramky (4 barvy) pro personalizaci součástí balení  
 Výměnná krycí čočka součástí balení  
 Upozornění na vybití baterie - blikání indikátoru nabíjení před úplným vybitím  
 Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení. Balení neobsahuje 230 V adaptér\*.



(\* ) Doporučený nabíjecí adaptér je k dispozici jako příslušenství - výrobek č. CHG011 (EU)